






12/2023

## PREMIUM ZUSATZ UV SCHUTZ PREMIUM ADDITIVE UV PROTECTION



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » Zusatz für SAICOS Premium Hartwachsöl für verbesserten UV-Schutz
- » geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend

#### Eigenschaften:

Mit dem Zusatz UV-Schutz im SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

#### Artikelnummer:

3242 farblos für 0,75 Gebinde  
3242 farblos für 2,5 Gebinde

#### Anwendungsbereiche:

##### Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich:

Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden, etc.

##### Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen:

Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Für die Verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

#### Hinweis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

#### Anzahl der Aufträge:

**Erstauftrag:** 2 Aufträge (keine Grundierung erforderlich).

Zusatz UV-Schutz nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden.

**Renovierung:** 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

#### Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten / verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr.

Weitere Informationen wie z.B. Pflege der Oberfläche, etc. entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des SAICOS Premium Hartwachsöl.

#### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorhergesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. (Entzündungsgefahr) Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2) Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS Premium Hartwachsöl mit dem Zusatz UV Schutz enthält maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
☎ +49 2583 3037-0  
📠 +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » Additive for our SAICOS Premium Hardwax-Oil for an improved UV-Protection
- » suitable for ultramatt, matt, satin matt and high gloss

**Product characteristics:**

**Product characteristics:**

Natural discoloration is a direct result of the wood's exposure to light. The *Additive UV Protection* reduces the natural discoloration of the wood significantly.

**Article number:**

3242 colourless for 0,75 can  
3242 colourless for 2,5 can

**Fields of application:**

**For all interior wood floors:**

Parquet, hardwood floors, multilayer flooring, veneer floors...etc.

**Also for other high-wear wood surfaces:**

counter and table tops, furniture and other interior wood – also recommended for children's toys and other wood objects. Ideal for use in rooms with high humidity such as bathrooms and kitchens.

**Note:**

The quantity in the additive cans fit the particular can size 0,75 L and 2,5 L. Only use one additive per can.

**Number of coats:**

**For untreated floors:** 2 coats (primer unnecessary). Apply thinly and evenly. Do not use the UV-Protection only as a final coating. Always apply the UV-Protection two times.

**Renovation:** 1 coat usually sufficient.

**Storage:** In unopened / sealed container at least 1 year.

Please read the technical data sheet of *SAICOS Premium Hardwax-Oil* for further information such as application, care, etc.

**Safety Instructions – First Aid:**

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Wash out any product-soaked rags immediately or store in an airtight container (danger of combustion). The dried coating is normally inflammable acc. to EURO norm EN 13501 (DIN 4102 B2)

Safety data sheet available on request.

EU limit for two component coatings (cat. A/j): 500 g/l (2010).

*SAICOS Premium Hardwax Oil* with the *additive UV Protection* contains max. 500 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
☎ +49 2583 3037-0  
📠 +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » Additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil pour une meilleure protection aux UV
- » pour les surfaces ultramates, mates, satinées et brillantes

#### Propriétés:

L'utilisation du *Huile-cire dure additif Protection UV* dans SAICOS *Huile-cire dure Premium* permet de réduire la décoloration naturelle du bois due à la lumière.

#### Numéro d'article:

3242 incolore pour 0,75 pot  
3242 incolore pour 2,5 pot

#### Champs d'application:

##### Tous types de sols en bois d'intérieur:

Parquets, sols en bois massif, parquet à latte ou plaqué, etc.

##### Convient aussi à d'autres surface en bois très sollicitées:

plans de travail, dessus de tables, meubles, et autres bois d'intérieur - sans oublier les jouets pour enfants et autres objets en bois. Peut également être utilisé dans la cuisine ou la salle de bain.

#### Indication:

Les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes d'additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

#### Nombre de couches:

##### Première application:

2 couches (pas de sous-couche nécessaire). Appliquer de manière fine et régulière. Ne pas utiliser *Huile-cire dure additif Protection UV* uniquement comme couche de finition, l'utiliser plutôt lors des deux applications.

#### Rénovation:

1 couche suffit généralement.

#### Durée de conservation:

Au moins 1 an dans un récipient non ouvert /fermé.

**Veillez trouver plusieurs d'informations, par ex. l'entretien de la surface, dans la fiche technique du SAICOS Huile – cire dure Premium.**

#### Avertissements de sécurité - premiers secours:

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Laver immédiatement les chiffons imbibés du produit liquide ou les entreposer dans un contenant hermétique. (Risque d'inflammation) Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS *Huile-cire dure Premium* avec *Huile-cire dure additif Protection UV* contient 500 g/l maximum VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
☎ +49 2583 3037-0  
📠 +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » *dodatek do SAICOS Premium Hardwax-Oil zwiększa ochronę UV*
- » *przeznaczony do ultramatu, matu, półmatu i połysku*

**Właściwości:**

Z dodatkiem UV Protection do SAICOS Premium Hardwax-Oil ogranicza się naturalne zmiany koloru drewna przez światło.

**Numery artykułu:**

3242 bezbarwny dla 0,75  
3242 bezbarwny dla 2,5

**Zakres zastosowania:**

**Do wszystkich podłóg drewnianych we wnętrzach:** parkietów z litego drewna, parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych podłóg furnirowanych, itd.

**Także do innych, mocno użytkowanych powierzchni drewnianych:** Błatów kuchennych, stołowych, mebli i innych przedmiotów drewnianych we wnętrzach - także do zabawek i pozostałych przedmiotów z drewna. Nadaje się do użytku w łazience i kuchni.

**Wskazówka:**

Wielkość pojemników dodatków jest dokładnie przewidziana na odpowiednie wielkości puszek (0,75 L i 2,5 L). 1 dodatek na puszkę.

**Liczba warstw:**

**Pierwsza warstwa:** Dwa nałożenia (nie potrzebna impregnacja).

Nałożyć równomiernie i cienko. Dodatek UV Protection stosować w każdej warstwie aplikacyjnej

**Renowacja:** 1 warstwa z reguły wystarcza.

**Przechowywanie:**

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok.

Więcej informacji, takich jak pielęgnacja powierzchni itp., można znaleźć w karcie technicznej SAICOS Premium Hardwax-Oil.

**Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:**

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Ścierki nasączone tym środkiem natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (zagrożenie zaptonu). Po wyschnięciu stopień łatwopalności produktu jest normalny, zgodnie z normą EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych dwukomponentowych (Kat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax-Oil z dodatkiem UV Protection zawiera max. 500 g/l VOC.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)